

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli (+/-1g)	16,50g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	500
Perforation	24,00cm
Laize	24,70cm

Surface / Feuille	592,80cm ²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui

Diamètre extérieur	20,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/002/001

COMPOSITION

ouate de cellulose


NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



EU Ecolabel : FR/004/005


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui
Traitement WS	Oui

Délimitabilité	Non
----------------	-----

Résistance sens traction	400,00 N / m
Résistance sens traction - humide >	70,00 N / m
Résistance sens travers >	180,00 N / m
Résistance sens travers - humide >	35,00 N / m

Azurant optique	NO/NON
Taux de cendre	0 %

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 1.000,00

INFOS COMMERCIALES
CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	2		
Poids Maxi. kg	1,96		
Longueur cm	40,00		
Largeur cm	20,00		
Hauteur cm	24,70		
Code EAN	3378920003027		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	12
Nombre de niveaux	8
UV par palette	96
Hauteur palette en m	2,13
Volume UV en m3	0,0198
Palette Sol / Camion Mono Réf.	33