

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Couleur | CHAMOIS |
| Grammage par pli (+/-1g) | 18,00g / m ² |
| Nombre de plis | 2 |
| Gaufrage | DESL 40 pt |
| Nombre de formats | 500 |
| Perforation | 24,00cm |
| Laize | 24,70cm |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Surface / Feuille | 592,80cm ² |
| Diamètre mandrin | 61,30mm |
| Mandrin déchirable | Oui |
| Diamètre extérieur | 20,00cm |
| Origine | France |
| Ecolabel | 05/005/001 |

COMPOSITION

ouate de cellulose


NORME

Conforme à la norme NF Q34-100

Annexe D : Article d'essuyage industriel



EU Ecolabel : FR/004/005


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------|-----|-------------------------------------|--------------|
| Contact alimentaire | Non | Allongement longitudinal | 10,00 % |
| Traitement WS | Oui | Résistance sens traction | 400,00 N / m |
| | | Résistance sens traction - humide > | 70,00 N / m |
| | | Résistance sens travers > | 180,00 N / m |
| | | Résistance sens travers - humide > | 35,00 N / m |
| Délimitabilité | Non | | % |
| | | Azurant optique | NO/NON |
| | | Taux de cendre | 0 % |


INFOS COMMERCIALES

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 1.000,00

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

| | Unité de vente | Sous-condt. | Sur-condt. |
|----------------|----------------|-------------|------------|
| Type | POLYFILM | | |
| Quantité UC | 2 | | |
| Poids Maxi. kg | 2,13 | | |
| Longueur cm | 40,00 | | |
| Largeur cm | 20,00 | | |
| Hauteur cm | 24,70 | | |
| Code EAN | 3378920003034 | | |

PALETTISATION

| | |
|--------------------------------|--------|
| Type de palette | 80x120 |
| UV par niveau | 12 |
| Nombre de niveaux | 8 |
| UV par palette | 96 |
| Hauteur palette en m | 2,13 |
| Volume UV en m3 | 0,0198 |
| Palette Sol / Camion Mono Réf. | 33 |