



# SHAMPOOING ULTIME AVEC CIRE

- Formulation haute qualité
- Mousse riche et active
- Pouvoir lubrifiant renforcé pour éviter les micro-rayures
- Agents lustrants « nourrissants »
- Effet déperlant
- Brillance éclatante
- Odeur agréable

Shampooing avec cire haute performance et très polyvalent (utilisation manuelle ou nettoyeur basse ou haute pression).

• Il supprime le film routier, la saleté et la crasse et laisse une protection super brillante et durable dans le temps. Ph 7.

#### MODE D'EMPLOI Utilisation manuelle :

- Dilution 5%.
- Laver avec une éponge ou un gant de lavage puis rincer abondamment. Pour un résultat optimal, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.

#### MODE D'EMPLOI Nettoyeur basse ou haute pression :

- Dilution entre 5% et 10%.
- Appliquer sur la carrosserie avec un nettoyeur basse ou haute pression ou un canon à mousse ou pistolet à mousse.
- Laisser agir quelques minutes.
- Rincer à l'eau claire à haute pression.
- Sur véhicule très fortement encrassé, il peut être nécessaire de passer une éponge ou un gant de lavage avant de rincer. Pour un résultat optimal, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.



Référence	Désignation Produit	Colisage	Conditionnement	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
29 1000	Shampooing Ultime avec Cire	6	1 L				3 286072 91000 4





# SHAMPOOING ULTIME AVEC CIRE



Shampooing avec cire haute performance et très polyvalent (utilisation manuelle ou nettoyeur basse ou haute pression). • Il supprime le film routier, la saleté et la crasse et laisse une protection super brillante et durable dans le temps. Ph 7.

**MODE D'EMPLOI UTILISATION MANUELLE :**

- Dilution 5%. • Laver avec une éponge ou un gant de lavage puis rincer abondamment. Pour un résultat optimal, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.

**MODE D'EMPLOI NETTOYEUR BASSE OU HAUTE PRESSION :**

- Dilution entre 5% et 10%. • Appliquer sur la carrosserie avec un nettoyeur basse ou haute pression ou un canon à mousse ou pistolet à mousse.
- Laisser agir quelques minutes.
- Rincer à l'eau claire à haute pression.
- Sur véhicule très fortement encrassé, il peut être nécessaire de passer une éponge ou un gant de lavage avant de rincer. Pour un résultat optimal, essuyer avec une peau de chamois ou une microfibre.

**REMARQUES :** Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux / un équipement de protection du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Composition : Contient 5% ou plus mais moins de 15% d'agents de surface anioniques, moins de 5% d'agents de surface non ioniques, parfums, colorants et des agents conservateurs (BENZYLHEMIFORMAL)

UFI : GE43-PTEA-9A0U-S11H

**ATTENTION**

**PENSEZ AU TRI !** FLACON ET BOUCHON A RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

**Metal5**  
METAL5 - SODITEN  
ZA LES MARCHAIS  
28480 LUIGNY - FRANCE  
TEL. : + 33 2 37 29 50 50  
www.metal5.com

Vol. net :  
**1000 ml**

Réf : 29.1000

