

# SURPRESSEUR 60L 920W 5400L/H - AUTOAMORCANTE


NORMES



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité : 60 litres
- Alimentation : 220-240V~ (courant alternatif) 50Hz
- Puissance : entrée 1100W / sortie 920W
- Débit : 5,52 m<sup>3</sup>/h (92 l/min)
- Condensateur 25μF
- Indice de protection : IPX4 (Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression)
- Hauteur de refoulement max : 50m
- Température max de l'eau : 66,3°C
- Matières du corps de pompe : inox et plastique
- Attention : ne pas utiliser la pompe sans eau

**FAMILLE :**  
EQUIPEMENT D'ATELIER  
**SOUS FAMILLE :**  
POMPE



IMPORT EXPORT DU VELAY - BP 67 - 1349 RUE DE L'INDUSTRIE - 43110 AUREC-SUR-LOIRE (FRANCE) - Tel. +33 (0)4 77 35 10 10

## REMARQUES :

Ce surpresseur, aussi appelé groupe de surpression ou groupe hydrophore, sert à augmenter la pression de l'eau lorsqu'il y a des soucis de sous-pression. Le surpresseur permet également, si vous en avez le besoin, de pomper des eaux de pluie pour l'amener dans vos installations intérieures ou extérieures.

